

# DRIVESAFE™



## HENGITYSILMAN ALKOMETRI

DRIVESAFE alkometrillä saadaan tarkkoja tuloksia sekunneissa käyttäen uusinta sähkökemiallista anturia. DRIVESAFE laitteet on todettu luotettaviksi kuljetuksen turvallisuusammattilaisten joukossa jo yli 25 vuoden ajan.

# DRIVESAFE

Hengitysilman Alkometri



## Todistettavasti toimiva

DRIVESAFE alkometrejä on menestyksellä käytetty ammattilaisten työturvallisuustestauksessa yli 25 vuotta. Helppokäyttöisyydellä ja luotettavalla suorituskyvyllään, DRIVESAFE testerit tarjoavat luotettavan lähtökohdan puolueettomaan hengitysilman alkoholipitoisuuden arviointiin.

## Helppokäyttöinen

Kuvakkeet LCD-näytössä ohjaavat käyttäjää luotettavasti läpi testijakson ja osoittavat mahdolliset esiintyvät virheet. Kaikkia toimintoja ohjataan yhdellä painikkeella.

## Yksinkertainen toiminta

DRIVESAFE testerit ilmoittavat automaattisesti, kun laite on valmis testinäytteen ottamiseen. Sen jälkeen aseta vain uusi suukappale laitteeseen ja anna puhallusnäyte. Merkkiääni osoittaa sopivan puhalluksen voiman ja piippaus äänimerkki 5 sekunnin jatkuvan puhalluksen jälkeen osoittaa näytteen oikein annetuksi. Analyysin tulos näkyy muutamassa sekunnissa.

## Selkeät tulokset

Alkometrin mittaustulokset näkyvät 3-numeroisella LCD-näytöllä, yhdessä graafisen intensiteettimittarin ja kolmivärisen taustavalon kanssa.

## Uskottava suorituskyky

DRIVESAFE testereissä käytetään edistyneitä sähkökemiallisia antureita, jotka on kehitetty tunnistamaan erityisen tarkasti alkoholipitoisuuksia ja toimivat standardina

lainvalvojen kannettaville alkometreille. Anturin pitkäkestoisuus varmistaa tarkat tulokset vuosien ajan. Kalibrointi ylläpidetään ACS:n alkometrisimulaattoreilla ja alkoholin viiteliuoksella.

## Valmiina käyttöön

Jokainen DRIVESAFE testeri tulee täysin varustettuna 2:lla AA alkaliparistolla, käyttöohjeilla, suojakotelolla ja viidellä suukappaleella.

## Rajoitettu takuu

ACS:n alkometreille annetaan vuoden takuu asennus, valmistus- ja materiaalivirheiden osalta. Vain valtuutettu ammattihenkilö saa suorittaa huollon alkometreille.

## Valmistaja

Suunnittelema ja valmistama Alcohol Countermeasure Systems Corp Torontossa, Kanadassa. Lisätietoja osoitteessa [acs-corp.com](http://acs-corp.com)

## Tekniset tiedot

Koko:	137 mm x 59 mm x 26 mm
Paino:	155 grammaa
Anturi:	Elektrokemiallinen (polttokenno)
Specifisyys:	Vain alkoholi, ei vastausta ketoneista tai hiilivedystä
Käyttölämpötila:	0 - 50 °C
Aloitustesti:	< 10 sekuntia
Puhallusnäyte:	5 sekunnin kohtalainen ja jatkuva puhallusnäyte
Analysointi-aika:	< 10 sekuntia
Kiertoaika:	25 sekuntia
Lukema yksiköt:	BAC (g/dL, g/L); BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)
Mittausalue:	0.00 to 0.75 mg/L (150 mg/dL, 0.15 g/dL)
Tarkkuus:	± 5% @ 0.50 mg/L (100 mg/dL, 0.10 g/L)
Näyttö:	3-numeroinen LCD kuvaajalla ja kolmivärinen taustavalo
Paristo:	2 AA
Pariston ikä:	1000 testiä
Suukappale:	Kertakäyttöinen (95-000250)
Kalibrointi	ALCOSIM™ tai vastaava

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE ja The Molly ovat Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.



ALCOLOCK Finland OY  
Uudenkylänmäki 7  
02750 Espoo, FINLAND  
T +358 40 5603845  
[alcolock.fi](http://alcolock.fi)  
[minundrivesafe.fi](http://minundrivesafe.fi)